

# Rossini AB

## 1/8" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®  
2 draads getwijd &  
gethermofixeerd

RUG  
Action Back

POOLHOOGTE  
± 7 mm

TOTALE HOOGTE  
± 9 mm

POOLGEWICHT  
± 1085 g/m<sup>2</sup>

TOTAAL GEWICHT  
± 1.760 g/m<sup>2</sup>

AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 145 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE  
• Spannen  
• Universele fixeerlijm  
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID  
≥ 5-6

WATERECHTHEID  
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.  
± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

GELUIDSISOLATIE  
± 29 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
alleen bij volledige verkleving

## 1/8" Saxony uni

100% polyamide IMPREL®  
retors 2 bouts et  
thermofixé

DOSSIER  
Action Back

HAUTEUR DU VELOURS  
± 7 mm

HAUTEUR TOTALE  
± 9 mm

POIDS DU VELOURS  
± 1085 g/m<sup>2</sup>

POIDS TOTAL  
± 1.760 g/m<sup>2</sup>

NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>  
± 145 000

POSE PRÉCONISÉE  
• Tendre  
• Produit de maintien  
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE  
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU  
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE  
± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT  
± 29 dB

CLASSEMENT FEU  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
uniquement en pose collée

## 1/8" Uni-Saxony

100% Polyamid IMPREL®  
2-fach gezwirnt und  
thermofixiert

RÜCKEN  
Action Back

POLHÖHE  
± 7 mm

GESAMTHÖHE  
± 9 mm

POLGEWICHT  
± 1085 g/m<sup>2</sup>

GESAMTGEWICHT  
± 1.760 g/m<sup>2</sup>

NOPPEN/M<sup>2</sup>  
± 145 000

EMPFOHLENE VERLEGEART  
• Verspannen  
• Universalfixierung  
• Wiederaufnahme Klebstoff

LICHTECHTHEIT  
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT  
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.  
± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG  
± 29 dB

BRANDKLASSE  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
nur wenn vollflächig verklebt

## 1/8" plain Saxony

100% nylon IMPREL®  
two-ply heatset

BACKING  
Action Back

PILE HEIGHT  
± 7 mm

TOTAL HEIGHT  
± 9 mm

PILE WEIGHT  
± 1085 g/m<sup>2</sup>

TOTAL WEIGHT  
± 1.760 g/m<sup>2</sup>

TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>  
± 145 000

INSTALLATION METHOD  
• Stretched  
• Release bond

LIGHT FASTNESS  
≥ 5-6

WATER RESISTANCE  
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE  
± 0,12 m<sup>2</sup> K/W

SOUND INSULATION  
± 29 dB

FIRE CLASS  
Cfl-s1 (EN 13501-1)  
only with full adhesion



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen- All rights reserved to alter technical specification


Rossini

13 32 38 49 95 98 178 192 193

CA 4M



# Rossini AB



400 cm 13




400 cm 178




400 cm 32



400 cm 38




400 cm 49




400 cm 98



400 cm 95



400 cm 193



400 cm 192